



КМ

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/csv/zagruzka-v-prilozhenie/km-i-upakovki/
Дата сборки	06.10.2026

КМ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: КМ для сканирования
- 2: КМ для печати
- 3: Расшифровка массива JSON разрешенные статусы КМ

1 КМ для сканирования

Наименование файла

`timestamp_Marks.dm`
`timestamp_Marks_doc.dm` - справочник КМ выгруженных с документом

Примечание

Файл `timestamp_Marks_doc.dm` помимо загрузки через операцию “Загрузка данных” может быть загружен автоматически или вручную (св документом).
Необходимость загрузки определяет параметр настроек ПО: Настройки / Документы / Общее - Способ загрузки документов.

Структура файлов

`<КоличествоСтрокВФайле>`

`<РежимЗагрузкиФайла>`

`<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<КМ>;<ИдентификаторТовара>;<SN>;<Палета>;<Короб>;<Коэффициент>;<ПривязкаКМкДокументу>;<ТипМарки>;`

`<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<КМ>;<ИдентификаторТовара>;<SN>;<Палета>;<Короб>;<Коэффициент>;<ПривязкаКМкДокументу>;<ТипМарки>;`

`<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<КМ>;<ИдентификаторТовара>;<SN>;<Палета>;<Короб>;<Коэффициент>;<ПривязкаКМкДокументу>;<ТипМарки>;`

Описание параметров

Параметр	Описание
КоличествоСтрокВФайле	Общее количество строк в файле, не считая первую
РежимЗагрузкиФайла	Режим загрузки: «+» - добавить к текущим кодам. «-» - удалить таблицу кодов и добавить новые.
1. ПорядковыйНомер	Номер текущей строки кода
2. Операция	Режим загрузки: «+» - добавить код. «-» - удалить код.
3. КМ	Код идентификации
4. ИдентификаторТовара	Идентификатор товара
5. Серия	Серийный номер, строка Параметр не используется
6. Палета	Палета
7. Короб	Короб
8. Коэффициент	Коэффициент
9. ПривязкаКМкДокументу	Привязка марки к документу
10. ТипМарки	Тип марки: «0» - штучный КМ (<code>single</code>) «1» - упаковка (<code>pack</code>) Не число или неизвестный код — поле <code>type</code> в сущности остаётся не заданным (<code>null</code>).

Пример

```
3
-
1;+;010460472700034121ja(S3pt'7.004;8U-cd835b0d-c9fe-11eb-b08f-00a0c600004800000000-0000-0000-0000-000000000000;;0050000005550000002
2;+;010460472700034121ja(S3pt'7.005;8U-cd835b0d-c9fe-11eb-b08f-00a0c600004800000000-0000-0000-0000-000000000000;;0050000005550000002
```

Пример файла

19022025103408_v83_Marks.dm

2 КМ для печати

Наименование файла

timestamp_printmarks.dm

Структура файлов

<КоличествоСтрокВФайле>

<РежимЗагрузкиФайла>

<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<ИдентификаторТовара>;<КМ>;

<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<ИдентификаторТовара >;<КМ>;

<ПорядковыйНомер>;<Операция>;<ИдентификаторТовара >;<КМ>;

Описание параметров

Параметр	Описание
КоличествоСтрокВФайле	Общее количество строк в файле, не считая первую
РежимЗагрузкиФайла	Режим загрузки: «+» - добавить к текущим кодам. «-» - удалить таблицу кодов и добавить новые.
1. ПорядковыйНомер	Номер текущей строки кода
2. Операция	Режим загрузки: «+» - добавить код. «-» - удалить код.
3. ИдентификаторТовара	Идентификатор товара
4. КМ	Код маркировки

Пример

```
2
+
1;+;8U-cd835b0d-c9fe-11eb-b08f-00a0c600004800000000-0000-0000-0000-000000000000;010460472700034121ja(S3pt'7.00491EE069242fB1sDYoM1qpc
```

Пример файла

19022025104353_PrintMarks.dm

3 Расшифровка массива JSON разрешенные статусы КМ

Описание параметров

Параметр	Описание
1. marking_allowed_statuses	Разрешенные статусы КМ: 0 – Эмитирован 1 – Нанесён 2 – Введен в оборот 3 – Выведен из оборота 4 – Возвращен в оборот 5 – Деагрегирован 6 – Списан

Пример

[2,3,5,6]

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/csv/zagruzka-v-prilozhenie/km-i-upakovki/>