



Загрузка в приложение

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/json/zagruzka-v-prilozhenie/
Дата сборки	06.10.2026

Загрузка в приложение

СОДЕРЖАНИЕ

1: Шаблоны штрихкодов

1 Шаблоны штрихкодов

Наименование файла

bctemplates_timestamp.json

Примечание

Файл формируется сервисом **DMcloud** по нажатию на кнопку "Скачать" в блоке настроек шаблонов ШК (см. [Шаблоны ШК](#)).

Описание параметров

Наименование	Тип	Описание
id	int	ID шаблона (не используется в ПО)
name	string	Наименование шаблона
type	int	Тип шаблона ШК: 0 – Товар (архивный) 1 – Ячейка 2 - серийный номер 3 - Короб 4 - Документ 5 - Контрагент 6 - Групповая упаковка 7 - Пользователь 8 - Палета 9 - Пользовательский 10 - Ценник 11 - Товар 12 - Количество 13 - Склад
barcode_type	int	Тип штрихкода: 0 - Любой 1 - Только "Data Matrix" 2 - Только "QR Код" 3 - Только "Code-128" 4 - Только "GS1-128" 5 - Только "GS1 DataMatrix"
prefix	string	Префикс штрихкода
length	int	Общая длина всего штрихкода
bc_start	int	Штрихкод значение (с)
bc_end	int	Штрихкод значение (по)
qty_start	int	Количество значение (с)
qty_end	int	Количество значение (по)
gramm_digit	int	Граммы - количество символов из диапазона количества <code>qty_start</code> и <code>qty_end</code>

Наименование	Тип	Описание
is_use_tare_weight	bool	Использование расчета веса нетто
kg_start	int	Килограмм значение (с)
kg_end	int	Килограмм значение (по)
gm_start	int	Грамм значение (с)
gm_end	int	Грамм значение (по)
sn_start	int	Серии значение (с)
sn_end	int	Серии значение (по)
sn_type	int	Тип серии: 0 - По умолчанию 1 - Формат даты
sn_date_mask	string	Сеерия в произвольном формате маски даты, например: dd.mm.yyyy , ddMMyyyy или yy-MM-dd и т.п. * Разрешены следующие символы: d D m M y Y . : \ / .
qr_delimiter	int	Разделитель блоков: 0 - Точка с запятой ";" 1 - Перенос строки "\n" 2 - Пробел " " 3 - Точка "." 4 - Запятая "," 5 - Дефис "-" 6 - Нижнее подчёркивание "_" 7 - Косая черта "/" 8 - Звёздочка "*" 9 - Решётка "#" 10 - Амперсанд "&" 11 - Вертикальная черта "
prefix_block	int	Префикс (номер блока)
qr_barcode_block	int	Штрихкод (номер блока)
qty_block	int	Кол-во (номер блока)
price_rub_start	int	Цена целое значение (с)
price_rub_end	int	Цена целое значение (по)
price_kop_start	int	Цена дробное значение (с)

Наименование	Тип	Описание
price_kop_end	int	Цена дробное значение (по)
additional_bc_start	int	Штрихкод товара (с) * Только для типа шаблона ШК Групповая упаковка (6) и только при использовании параметра шаблона Сопоставление неизвестных упаковок .
additional_bc_end	int	Штрихкод товара (по) * Только для типа шаблона ШК Групповая упаковка (6) и только при использовании параметра шаблона Сопоставление неизвестных упаковок .
serials	object array	Массив объектов serial

Описание объекта serial

Наименование	Тип	Описание
id	int	ID серии
qr_serial_block	int	Номер блока
sn_start	int	Серия значение (с)
sn_end	int	Серия значение (по)
ai_code	string	AI-код (согласно стандарту ГЦИ)
sn_type	int	Тип серии: 0 - По умолчанию 1 - Формат даты
sn_date_mask	string	Серия в произвольном формате маски даты, например: dd.mm.yyyy , ddMMyyyy или yy-MM-dd и т.п. * Разрешены следующие символы: d D m M y Y . : \ / .

Пример файла

2025_11_17_12_09_09_167_api-barcode_templates.log

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/json/zagruzka-v-prilozhenie/>