



users

Продукт	DM.Доставка Pro
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/formaty-obmena/metody/users/
Дата сборки	06.10.2026

users

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: users (GET)
- 2: users (PUT)
- 3: users (DELETE)
- 4: users/allowed

1 users (GET)

Тип метода

GET

Назначение

- Получение справочника пользователей с сервера

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Обмен - кнопка "Проверить обмен"
- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники / Выгрузка пользователей - кнопка "Получить"

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/users
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Тело

Наименование	Тип	Описание
users	object array	Массив объектов пользователей

Пример тела ответа

```
[
  {
    "out_id": "6f87e829-722c-11df-b336-0011955cba6b",
    "login": "2",
    "name": "Волков Андрей Иванович",
    "name_in_receipt": "Волков Андрей Иванович",
    "password": "a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
    "is_allow_settings": false
  },
  {
    "out_id": "6f87e844-722c-11df-b336-0011955cba6b",
    "login": "1",
    "name": "Кислов Артем Сергеевич",
    "name_in_receipt": "Кислов Артем Сергеевич",
    "password": "a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
    "is_allow_settings": true
  }
]
```

См. [user](#)

2 users (PUT)

Тип метода

PUT

Назначение

- Выгрузка справочника пользователей на сервер

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники / Выгрузка пользователей - кнопка "Выгрузить"

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/users
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Тело

Наименование	Тип	Описание
users	object array	Массив объектов пользователей

Примечание

При обработке элемента на сервере выполняется операция "ОБНОВИТЬ ИЛИ ВСТАВИТЬ"

Пример тела запроса

```
[
  {
    "out_id": "6f87e829-722c-11df-b336-0011955cba6b",
    "login": "2",
    "name": "Волков Андрей Иванович",
    "name_in_receipt": "Волков Андрей Иванович",
    "password": "a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
    "is_allow_settings": false
  },
  {
    "out_id": "6f87e844-722c-11df-b336-0011955cba6b",
    "login": "1",
    "name": "Кислов Артем Сергеевич",
    "name_in_receipt": "Кислов Артем Сергеевич",
    "password": "a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3",
    "is_allow_settings": true
  }
]
```

Ответ

Возвращается статус код 200

См. [user](#)

3 users (DELETE)

Тип метода

DELETE

Назначение

- Удаление определённого пользователя

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники / Выгрузка пользователей / отметить пользователя к удалению - нажать “Выгрузить”

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/users/<user_id>
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Параметры

Наименование	Тип	Описание
user_id	string	Уникальный идентификатор пользователя

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/users/6f87e844-722c-11df-b336-0011955cba6b
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Возвращается статус код 200

4 users/allowed

Тип метода

DELETE

Назначение

- Удаление всех пользователей

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники / Выгрузка пользователей - кнопка "Удалить всех пользователей"

Запрос

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/users/allowed
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Возвращается статус код 200

<https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/formaty-obmena/metody/users/>