



Объекты

Продукт	DM.ТОИР
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmtoir/toir/csv/zagruzka-v-prilozhenie/obekty/
Дата сборки	06.10.2026

Объекты

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Значения RFID-меток объектов
- 2: Атрибуты объектов
- 3: Значения атрибутов объектов
- 4: Штрихкоды объектов
- 5: Группы объектов

Наименование файла

timestamp_unit.dm

Назначение

Файл выгрузки объектов эксплуатации из учётной системы

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторОбъекта>; <НаименованиеОбъекта>; <ИдентификаторГруппыОбъектов>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
-	<РежимЗагрузкиФайла>	-	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>	-	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОбъекта>	string	Идентификатор объекта	-
3	<НаименованиеОбъекта>	string	Наименование объекта	-
4	<ИдентификаторГруппыОбъекта>	string	Идентификатор группы объекта	-

Пример файла

1671441934_unit.dm

1 Значения RFID-меток объектов

Наименование файла

timestamp_unit_rfid.dm

Назначение

Файл загрузки значений RFID-меток объектов эксплуатации в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторОбъекта>; <Значение RFID-метки>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла> обязательное		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция> обязательное		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОбъекта> обязательное	string	Идентификатор объекта	
3	<Значение RFID-метки> обязательное	string	Значение RFID-метки	

Пример файла

1740996260_unit_rfid.dm

2 Атрибуты объектов

Наименование файла

timestamp_unit_attribute.dm

Назначение

Файл выгрузки атрибутов объектов эксплуатации из учётной системы

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторАтрибута>; <НаименованиеАтрибута>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
-	<РежимЗагрузкиФайла>	-	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>	-	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторАтрибута>	string	Идентификатор атрибута	-
3	<НаименованиеАтрибута>	string	Наименование атрибута	-

Пример файла

1671532607_unit_attribute_value

3 Значения атрибутов объектов

Наименование файла

timestamp_unit_attribute_value.dm

Назначение

Файл выгрузки значений атрибутов объектов эксплуатации из учётной системы

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторОбъекта>; <ИдентификаторАтрибута>; <ЗначениеАтрибута>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
-	<РежимЗагрузкиФайла>	-	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>	-	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОбъекта>	string	Идентификатор объекта	-
3	<ИдентификаторАтрибута>	string	Идентификатор атрибута	-
4	<ЗначениеАтрибута>	string	Значение атрибута	-

Пример файла

1671532607_unit_attribute_value.dm

4 Штрихкоды объектов

Наименование файла

timestamp_unit_barcode.dm

Назначение

Файл выгрузки штрихкодов объектов эксплуатации из учётной системы

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторОбъекта>; <Штрихкод>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
-	<РежимЗагрузкиФайла>	-	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>	-	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОбъекта>	string	Идентификатор объекта	-
3	<Штрихкод>	string	Штрихкод	-

Пример файла

1671532608_unit_barcode.dm

5 Группы объектов

Наименование файла

timestamp_unit_group.dm

Назначение

Файл загрузки группы объектов эксплуатации в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторГруппы>; <НаименованиеГруппы>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание
<РежимЗагрузкиФайла> обязательное	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой	-
1	<Операция> обязательное	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторГруппы> обязательное	string	Идентификатор группы
3	<НаименованиеГруппы> обязательное	string	Наименование группы

Пример файла

1671532607_unit_group.dm

<https://docs.data-mobile.ru/dmtoir/toir/csv/zagruzka-v-prilozhenie/obekty/>